

Válvula de control sanitaria modelo S100

- Conexiones: Soldar, roscada DIN, Clamp 1/2"÷4", PN16/25/40
- Cuerpo: AISI-304, AISI316, otros bajo consulta.
- Tapa: Standard
- Estopada: Vitón alimentario.
- Característica On/off, lineal o equiporcentual. Cv std o reducido.
- Cierre Metal-metal, clase V ó Vitón alimentario en clase VI.
- Actuador neumático: Membrana de simple efecto, pistón de simple y doble efecto (ATEX).
- Opciones especiales actuador neumático: Construido totalmente en inox.
- Actuador eléctrico: On/off, 3 puntos, Smart 4-20 mA. Opciones comunicación, Eexd.

Válvula sanitaria 3 vías mezcladora modelo S250

- Conexiones: Soldar, roscada DIN, Clamp 1/2"÷4", PN16/25/40
- Cuerpo: AISI-304, AISI316, otros bajo consulta.
- Tapa: Standard
- Estopada: Vitón alimentario.
- Característica Lineal.
- Cierre Metal-metal, clase V ó Vitón alimentario en clase VI.
- Actuador neumático: Membrana de simple efecto, pistón de simple y doble efecto (ATEX).
- Opciones especiales actuador neumático: Construido totalmente en inox.
- Actuador eléctrico: On/off, 3 puntos, Smart 4-20 mA. Opciones comunicación, Eexd.

Válvula de sanitaria 3 vías desviadora modelo S260

- Conexiones: Soldar, roscada DIN, Clamp 1/2"÷4", PN16/25/40
- Cuerpo: AISI-304, AISI316, otros bajo consulta.
- Tapa: Standard
- Estopada: Vitón alimentario.
- Característica Lineal.
- Cierre Metal-metal, clase V ó Vitón alimentario en clase VI.
- Actuador neumático: Membrana de simple efecto, pistón de simple y doble efecto (ATEX).
- Opciones especiales actuador neumático: Construido totalmente en inox.
- Actuador eléctrico: On/off, 3 puntos, Smart 4-20 mA. Opciones comunicación, Eexd.