



Convertidor electroneumático modelo PC13

- Convertidor I/P para montaje en carril DIN
- Señal de entrada: 4-20 mA ó 0-10 V
- Señal de salida: 3-15 psi, 2-18 psi, 2-10 psi ó 4-30 psi
- Conexión neumática: Tubo flexible 6 mm
- Protección ambiente: IP20
- Opción ATEX: No disponible



Convertidor electroneumático modelo PC15

- Convertidor I/P para montaje en campo y carril DIN
- Señal de entrada: 4-20 mA ó 0-10 V
- Señal de salida: 3-15 psi, 2-18 psi, 2-20 psi ó 4-30 psi
- Conexión: 1/4"
- Protección ambiente: IP55 (IP65 opcional)
- Opción ATEX: Disponible EEx ia, modelo PC15.1



Convertidor electroneumático modelo PC18

- Convertidor I/P para montaje en campo y carril DIN
- Señal de entrada: 4-20 mA ó 0-10 V
- Señal de salida: Regulable 0,5 a 8 bar
- Conexión: 1/4"
- Protección ambiente: IP55 (IP65 opcional)
- Opción ATEX: Disponible EEx ia, modelo PC18.1



Convertidor P/I modelo 27C

- Convertidor P/I para montaje en carril DIN
- Señal de entrada: 3-15 psi
- Señal de salida: 4-20 mA
- Conexión: 1/8"
- Otros rangos: consultar
- Opción ATEX: Disponible EEx ia